



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ УНИКМА»

420138, Республика Татарстан, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203
 телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90
 сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru
 ИНН: 1659109428, КПП: 165901001
 Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани
 К/с: 30101810000000000805 БИК: 049205805

Прайс-лист № 6

Кровля фальцевая

18.04.2025

NEW В продаже имеются рамки для закрытия двойного фальца: 1 комплект – 30 000 руб.


Наименование изделия	Профиль	Стоимость за кв.м/п.м, в рублях с НДС							
		Оцинкованная				Окрашенная (Полиэстер)			
		0,5 мм		0,7 мм		0,5 мм		0,7 мм	
		До100м2	От100м2	до100м2	от100м2	До100м2	От100м2	До100м2	От100м2
КФ 545 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 545мм.		580	555	798	764	814	779	1 166	1 115
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
		316	302	435	416	444	424	636	608
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м
КФ 340 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 340 мм.		619	592	852	815	869	831	1 245	1 191
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
		211	201	290	277	295	283	423	405
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м
КФ 545P Двойной фальц с ребрами жесткости; Ширина монтажа 545 мм.		580	555	798	764	814	779	1 166	1 115
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
		316	302	435	416	444	424	636	608
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м
КФ 340P Двойной фальц с ребрами жесткости; Ширина монтажа 340 мм.		619	592	852	815	869	831	1 245	1 191
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
		211	201	290	277	295	283	423	405
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м

***Возможно изготовление фальца любой ширины (КФН*) - при этом цена возрастает на 20%.

*КФН- кровля фальцевая нестандартная. Фальцевая кровля крашенная (полиэстер) изготавливается с пленкой, перед монтажом пленку необходимо удалить.

Способ монтажа

Кляммер - металлическая полоса из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.7 мм, длиной от 70 до 80мм, шириной 20 мм, Кляммеры располагаются по краю листа (картин) с интервалом не более 600 мм и прикручиваются оцинкованными саморезами 4,8x28мм.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ УНИКМА"

420138, Республика Татарстан, Казань, Проспект Победы 18Б, офис 203
 телефоны: (843) 228-99-61, 296-42-14, факс: (843) 228-99-90
 сайт: www.uni-kma.ru e-mail: unikma2004@yandex.ru
 ИНН: 1659109428, КПП: 165901001

Р/с: 40702810045350000181 Доп.офис №17 ОАО «Ак Барс» Банка г. Казани
 К/с: 30101810000000000805 БИК: 049205805

Прайс-лист № 6

Кровля фальцевая

07.11.2024

NEW В продаже имеются рамки для закрытия двойного фальца: 1 комплект – 30 000 руб.

Наименование изделия	Профиль	Стоимость за кв.м/п.м, в рублях с НДС					
		Окрашенная (Rooftop Бархат)		Окрашенная (PRINTECH)		Окрашенная (пурал)	
		До 100 м2	От 100 м2	До 100 м2	От 100 м2	До 100 м2	От 100 м2
КФ 545 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 545 мм.		1 029	984	1 391	1 330	1 649	1 577
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
КФ 340 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 340 мм.		561	537	758	725	898	859
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м
КФ 545 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 545 мм.		1 099	1 051	1 485	1 420	1 760	1 684
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
КФ 340 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 340 мм.		374	357	505	483	598	572
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м
КФ 545 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 545 мм.		1 029	984	1 391	1 330	1 649	1 577
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
КФ 340 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 340 мм.		561	537	758	725	898	859
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м
КФ 545 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 545 мм.		1 099	1 051	1 485	1 420	1 760	1 684
		руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м	руб/кв.м
КФ 340 Двойной фальц без ребер жесткости; Ширина монтажа 340 мм.		374	357	505	483	598	572
		руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м	руб/п.м

***Возможно изготовление фальца любой ширины (КФН*) - при этом цена возрастает на 20%.

*КФН- кровля фальцевая нестандартная. Фальцевая кровля крашенная (полиэстер) изготавливается с пленкой, перед монтажом пленку необходимо удалить.

Способ монтажа

Кляммер - металлическая полоса из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.7 мм, длиной от 70 до 80мм, шириной 20 мм, Кляммеры располагаются по краю листа (картин) с интервалом не более 600 мм и прикручиваются оцинкованными саморезами 4,8x28мм.

